

Système de monitoring

testo 160 IAQ – Système de monitoring pour la surveillance de la température, de l'humidité, de la pression atmosphérique et de la concentration en CO₂.

Transfert des données de mesure dans la mémoire Cloud via WiFi

Valeurs de mesure accessibles depuis tout terminal

Messages d'alarme par SMS ou e-mail

Design discret et petite taille

Coque décorative pour l'adaptation individuelle optimale de l'enregistreur à son environnement



L'enregistreur de données WiFi testo 160 IAQ surveille les conditions ambiantes, telles que la température, l'humidité, la pression atmosphérique et la concentration en CO₂, dans les bâtiments, tels que les services publics, complexes de bureaux et établissements scolaires. L'enregistreur de données transmet les valeurs de mesure via WiFi à la mémoire en ligne (Cloud de Testo).

Vous pouvez consulter toutes les données à tout moment à l'aide d'un PC/Smartphone/une tablette et votre navigateur normal. Un dépassement des limites produit une alarme instantanée par SMS et/ou e-mail.

La coque décorative personnalisable, disponible en option, permet d'intégrer l'enregistreur de manière discrète dans les bâtiments. Ainsi, le testo 160 IAQ vous permet de contrôler toutes les conditions ambiantes pertinentes pour répondre à l'obligation de documentation.

Le Cloud testo 160

Nos packs

Le Cloud testo 160 est l'élément de commande central du système de monitoring testo 160. Vous pouvez y configurer vos enregistreurs de données WiFi, définir des limites d'alarme et évaluer les données de mesure. Vous devez d'abord vous inscrire à www.saveris2.net pour accéder au Cloud testo 160.

Selon les fonctions souhaitées par vous, vous avez le choix entre les fonctions de base gratuites (Basic) et des fonctions plus complètes (Advanced).

	Basic (gratuit)	Advanced		
Cadence de mesure	15 min. ... 24 h	1 min. ... 24 h (Fonctionnement sur piles : 5 min. ... 24 h)		
Cadence de communication	15 min. ... 24 h	1 min. ... 24 h (Fonctionnement sur piles : 5 min. ... 24 h)		
Stockage des données	max. 3 mois	max. 2 ans		
Rapports	manuels (.pdf / .csv)	manuels (.pdf / .csv) automatiques (.pdf / .csv)		
Analyse des données	respectivement pour un point de mesure (les sondes externes sont considérées comme point de mesure à part)	pour jusqu'à 10 canaux de mesure simultanément		
Nombre d'utilisateurs par compte	1	10		
Nombre d'enregistreurs de données WiFi par compte	illimité	illimité		
Options d'alarme	Limites d'alarme supérieure/inférieure	<ul style="list-style-type: none"> • Limites d'alarme supérieure/inférieure <ul style="list-style-type: none"> • Temporisation de l'alarme • Activation des alarmes en fonction de l'heure 		
Messages du système	<ul style="list-style-type: none"> • Message en cas de niveau de la pile faible <ul style="list-style-type: none"> • Connexion WiFi interrompue • Panne de courant 	<ul style="list-style-type: none"> • Message en cas de niveau de la pile faible <ul style="list-style-type: none"> • Connexion WiFi interrompue • Panne de courant 		
Alarmes par e-mail	oui	oui		
Plusieurs destinataires pour les e-mails d'alarme	oui (jusqu'à 3)	oui (illimité)		
Alarmes par SMS	non	<ul style="list-style-type: none"> • 25 SMS par enregistreur et an compris • Option d'achat pour packs de SMS supplémentaires 		
	Licence de 12 mois Réf. 0526 0735	<table border="1"> <tr> <td>Licence de 24 mois Réf. 0526 0732</td> <td>Licence de 36 mois Réf. 0526 0733</td> </tr> </table>	Licence de 24 mois Réf. 0526 0732	Licence de 36 mois Réf. 0526 0733
Licence de 24 mois Réf. 0526 0732	Licence de 36 mois Réf. 0526 0733			

Références/données techniques

testo 160 IAQ

Enregistreur testo 160 IAQ WLAN pour la qualité de l'air avec afficheur et capteurs intégrés pour la température, l'humidité, le CO₂ et la pression atmosphérique, y compris un accès au Cloud gratuit (fonctions Basic), câble USB, piles (4 piles alcalines manganèse AA), support mural avec outil de déverrouillage et bande adhésive, autocollant avec code QR, protocole d'étalonnage et mode d'emploi succinct



Réf. 0572 2014

Accessoires

	Réf.	
Coque décorative pour testo 160 IAQ	0554 2012	
Support mural pour testo 160 IAQ	0554 2015	
Piles alcalines manganèse Mignon AA jusqu'à -10 °C, 4 piles fournies	0515 0414	
Bloc d'alimentation pour enregistreur de données radio testo 160	0572 2020	
Certificat d'étalonnage ISO pour la température : +15 °C, +25 °C, +35 °C	0520 0172	
Certificat d'étalonnage ISO pour l'humidité à +25 °C, points d'humidité : 11,3 %HR et 75,3 %HR	0520 0076	
Certificat d'étalonnage ISO pour le CO ₂ , points d'étalonnage : 0, 1 000, 5 000 ppm	0520 0033	

Mesure de température

Étendue de mesure	0 ... +50 °C
Précision	± 0,5 °C
Résolution	0,1 °C

Mesure d'humidité

Étendue de mesure	0 ... 100 %HR (sans condensation)
Précision	± 2 %HR à +25 °C et 20 ... 80 %HR ± 3 %HR à +25 °C et < 20 %HR et > 80 %HR ± 1 %HR hystérésis ± 1 %HR de dérive par an
Résolution	0,1 %HR

Mesure CO₂

Étendue de mesure	0 ... 5 000 ppm 0 ... 99% HR (sans condensation)
Précision	± (50 ppm + 3 % v.m.) à +25 °C Sans alimentation externe : ± (100 ppm + 3 % v.m.) à +25 °C
Résolution	1 ppm

Mesure de pression

Étendue de mesure	600 ... 1100 mbar
Précision	± 3 mbar à +22 °C
Résolution	1 mbar

WLAN (WiFi)

Standard	802.11 b/g/n
Sécurité	WPA2 Enterprise : EAP-TTLS (-TLS, -MSCHAPv2, -PSK), EAP-TLS, EAP-PEAP0 (-TLS, -MSCHAPv2, -PSK), EAP-PEAP1 (-TLS, -MSCHAPv2, -PSK) WPA Personal, WPA2 (AES), WPA (TKIP), WEP

Données générales

Température de service	0 ... +50 °C
Température de stockage	0 ... +50 °C
Indice de protection	IP 20
Cadence de mesure	dépend de la licence Cloud Basic : 15min-24h Advanced : 1/5*min-24h *fonctionnement sur batterie
Cadence de communication	dépend de la licence Cloud Basic : 15min-24h Advanced : 1min-24h
Mémoire	32 000 valeurs de mesure (total de tous les canaux)
Fonction d'alarme	Fonction « feu tricolore » vert, jaune, rouge, à LED (lors du fonctionnement sur piles, le feu est seulement allumé pendant la mesure. Lors de l'utilisation du bloc d'alimentation USB, la fonction de feu est active en permanence.)
Alimentation	4 piles alcalines manganèse AA 1,5 V Alternativement par alimentation secteur via USB
Autonomie des piles	1 an (selon la cadence de mesure et de communication vers le cloud)
Dimensions	117 x 82 x 32 mm
Poids (piles installées)	269 g

Distribué par:

testoon.COM

L'innovation à sa juste mesure

99 rue Beranger 92320 Chatillon - France

Tel. : +33 (0) 1 71 16 17 00

E-mail: contact@testoon.com

www.testoon.com